

Originales MP24-Kundenprojekt.

GLAS FÜR IHRE PERGOLA

Offen genießen. Geschützt entspannen.

Glasschiebeanlagen und Fixverglasungen verbinden den Blick ins Freie mit seitlichem Windschutz. Wählen Sie die Glasoptik und die Öffnung passend zu Ihrer Terrasse.

SCHIEBEGLAS

Flexibel öffnen

Die Terrasse öffnen oder bei Bedarf seitlich schließen.

FIXVERGLASUNG

Klarer Abschluss

Feste Glasflächen für die passende Seite Ihrer Pergola.

GLASOPTIKEN

Ihr Stil

Transparent, getönt, Schwarzglas oder Privacy-Milchglas.

Für Ihre Pergola geplant

Glasflächen, Pfosten und Öffnungsrichtung stimmen wir auf Ihr Projekt ab. Schiebe- und Fixelemente lassen sich dabei kombinieren.

Schiebeglas oder Fixverglasung

Mehr Offenheit, ein fester Abschluss oder beides kombiniert.



Glasschiebeanlagen

Die rahmenlosen Glaselemente lassen den Blick nach draußen frei. Zum Öffnen schieben Sie die Scheiben seitlich hintereinander. So schaffen Sie Platz für den Durchgang und frische Luft.



Fix- und Schiebeglas kombiniert



MP24-Systemdarstellung.

Fixverglasung

Feste Glaselemente schließen eine Seite dauerhaft ab. Sie lassen sich passend zur Pergola und zur gewünschten Aussicht planen.

Ihre Glasoptik

Wählen Sie Durchsicht, Farbwirkung und Privatsphäre nach Ihrem Geschmack.



Transparent

Klare Optik für freie Sicht in den Garten.



Getönt

Dezent abgedunkelt, mit Durchsicht.



Schwarzglas

Dunkle Optik mit markanter Flächenwirkung.



Privacy-Milchglas

Diffuse Lichtwirkung und mehr Privatsphäre.

PRIVACY-MILCHGLAS: ZWEI OBERFLÄCHEN

Innen mattiert (raumseitig)	Innen und außen sandgestrahlt

KI-Visualisierungen zur Orientierung. Farbton und Durchsicht variieren je nach Licht und Ausführung.

Passend zu Ihrer Pergola

Maße, Öffnung und Zusatzausstattung werden vor der Fertigung festgelegt.

Glasaufbau	6 mm gehärtetes Glas + 0,85 mm PVB + 6 mm gehärtetes Glas
Gesamtnenndicke	12,85 mm
Breite je Scheibe	In der Regel bis 1.000 mm (100 cm)
Scheibenhöhe	Maximal 2.800 mm (280 cm)
Bodenschiene, vierläufig	95 mm Gesamtbreite × 33 mm Profilhöhe

Verbundglas aus zwei gehärteten Scheiben: Die PVB-Zwischenlage verbindet die Glasscheiben und trägt im Bruchfall zur Bindung der Glasstücke bei.

STANDARD

15 × 15 cm

Pfostenprofil für bis zu vier parallele Laufspuren.

ERWEITERTE AUSFÜHRUNG

20 × 20 cm

Pfostenprofil für Sonderöffnungen und Glas mit Motor-ZIP.

Standardöffnung	Von der Mitte nach außen. Pro Seite lassen sich bis zu vier Scheiben zu einem Paket zusammenschieben. Bei mehr als vier Scheiben wird die Anlage mittig geteilt.
Gesamtes Glaspaket auf einer Seite	Sonderausführung mit 20 × 20 cm Pfosten. Je nach Scheibenanzahl mit einer breiteren, gegebenenfalls doppelt so breiten Bodenschiene.

GLAS + MOTOR-ZIP-ROLLO

Für die bündige Kombination unter dem Rahmen planen wir **20 × 20 cm Pfosten**: Die Glasanlage sitzt **außen**, das Motor-ZIP-Rollo **innen**.

Gut geplant. Sauber montiert.

Ein ebener Untergrund ist die Grundlage für einen guten Schiebelauf.



Originaldetail der Bodenschiene während der Montage.

VIERLÄUFIGE BODENSCHIENE

95 mm
Gesamtbreite

33 mm
Profilhöhe

Vier Laufspuren auf 95 mm Gesamtbreite. Die fertige Schwellenhöhe richtet sich nach dem Bodenaufbau.

Unsere Empfehlung: Streifenfundamente

Wir empfehlen durchgehende, tragfähige Streifenfundamente für Schiebe- und Fixglas. Die Auflage muss vollständig **eben, in Waage und rechtwinklig** sein. Fundament und Befestigung werden passend zum Projekt geplant.

Fachgerechte Montage

Bodenhöhe und Entwässerung vorab abstimmen. Wir empfehlen die Montage durch einen Fachbetrieb nach Projektplanung und Montageanleitung. Fertiges Glas nicht nachträglich schneiden oder bohren.

Wind und Bedienung

Die Ausführung wird auf Standort, Größe und Einbausituation abgestimmt. Welche Stellung der Glaselemente bei starkem Wind vorgesehen ist, richtet sich nach der Bedienungsanleitung Ihrer Anlage.

Vorbereitung für eine spätere Dachverglasung

MP24 liefert seitliche Verglasungen; Glasdächer und Glaselemente im Dach gehören nicht zum Angebot. Auf Wunsch bereiten wir die Aluminiumkonstruktion nach Abstimmung dafür vor. Die Dachverglasung einschließlich Planung und Montage beauftragen Sie separat bei einem Glasfachbetrieb.

Pflege leicht gemacht

Regelmäßige Pflege hält Glasflächen klar und die Schiebeelemente gut bedienbar.

Bodenschiene reinigen

Sand, Steinchen und Laub regelmäßig mit weicher Bürste oder Staubsauger entfernen und feucht nachwischen. Schmutz kann den Schiebelauf erschweren. Laufspuren und Wasserabläufe frei halten.

Glas schonend reinigen

Mit viel sauberem Wasser, einem weichen Tuch und mildem, nicht scheuerndem Reiniger säubern. Das gilt besonders für matte Flächen. Keine Klingen, Scheuermittel oder harten Pads verwenden.

Rollen und Beschläge pflegen

Freigegebenes Silikonspray nach Pflegeanleitung sparsam an den vorgesehenen Rollen- und Beschlagstellen einsetzen. Laufspuren frei von Öl und Fett halten.

Sicher bedienen

Glaselemente ruhig bewegen und den Schiebeweg frei halten. Bei Rissen, beschädigten Kanten oder ungewöhnlich schwerem Lauf die Nutzung pausieren und einen Fachbetrieb kontaktieren.



Originalaufnahme: geöffnete Transportkiste.

Geschützt geliefert

Die Glaselemente werden in einer Holzkiste mit Schutz- und Abstandsmaterial geliefert.

Verpackung und Gläser bei der Anlieferung prüfen. Zum Entladen und Einsetzen geeignete Hebehilfen einplanen.

Glas aufrecht und gegen Umkippen gesichert lagern. Kanten schützen und auf geeigneten Schutzunterlagen absetzen.

Ihre Verglasung nach Maß

Senden Sie uns die geplanten Maße und ein Foto Ihrer Terrasse. Gemeinsam wählen wir Glasoptik, Öffnung und Ausstattung.

support@my-pergola24.com